

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy

Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055

info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com

Partita IVA e Codice fiscale 00289400202

Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA ACQUAMETAL

Cod. 133 – Rev. 10/2022

CLASSIFICAZIONE	Finitura decorativa ad effetto metallizzato liscio a base di pigmento alluminio.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato per la protezione e la decorazione di superfici interne. ACQUAMETAL presenta un'ottima finitura serico-metallizzata, di facile applicazione. Idoneo per superfici a gesso, cartongesso e intonaco civile opportunamente preparati.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,050 +/- 0.020 kg/L Colore: Argenteo Viscosità di fornitura: 3000 +/- 500 cps Brillantezza: satinato						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Pennello – Rullo - Spruzzo.						
DILUIZIONE	Diluire con il 5-10% di acqua.						
RESA MEDIA	8-9 mq/L a due mani.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lit. COV PRODOTTO 40 gr/lit						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><thead><tr><th>Fuori tatto</th><th>in profondità</th><th>tempo di sovraverniciabilità</th></tr></thead><tbody><tr><td>30-40 minuti</td><td>1-2 ore</td><td>4-5 ore</td></tr></tbody></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	30-40 minuti	1-2 ore	4-5 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
30-40 minuti	1-2 ore	4-5 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	A supporto perfettamente stabilizzato, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo uniformante bianco DAS.						
APPLICAZIONE	A superficie asciutta, applicare una mano di ACQUAMETAL con rullo, pennello, o spruzzo a seconda della finitura desiderata. A superficie perfettamente essiccata, applicare la seconda mano con la stessa tecnica della prima. Il prodotto si presta per ottenere effetti metallici di notevole effetto estetico.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 - 4 – 14 litri.						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.