

**Saber S.r.l.**

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy  
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055  
info@sabercolor.com - [bernini@pec.sabercolor.com](mailto:bernini@pec.sabercolor.com)  
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202  
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

## **SCHEMA TECNICA ANTIQUUS**

### **Cod. 044.2011 – Rev. 06/2023**

<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Intonaco decorativo a spatola a base di cellulosa, atermico e afonico per interno.						
<b>TIPO DI IMPIEGO</b>	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la decorazione e la protezione di superfici interne. Presenta un'ottima finitura rustica, è di facile applicazione. ANTIQUUS è idoneo per superfici ad intonaco civile, gesso e cartongesso opportunamente preparati.						
<b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>	Biossido di titanio, cariche lamellari, sfere di veto, fibre e legante sintetico.						
<b>DATI TECNICI</b>	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,280 +/- 0,030 kg/L Colore: bianco Viscosità di fornitura: 35000+-5000 cps Brillantezza: opaco.						
<b>SISTEMA DI APPLICAZIONE</b>	Frattone – Spatola.						
<b>DILUIZIONE</b>	Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 2-3% di acqua.						
<b>RESA MEDIA</b>	1,4 -2,0 mq/L a una mano.						
<b>VOC MISCELA PRONTO USO</b>	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 100 gr/lt						
<b>ESSICCAZIONE</b>	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><tr><td>Fuori tatto</td><td>in profondità</td><td>tempo di sovraverniciabilità</td></tr><tr><td>2 - 3 ore</td><td>24 ore</td><td>24 ore</td></tr></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	2 - 3 ore	24 ore	24 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
2 - 3 ore	24 ore	24 ore					
<b>TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE</b>	+ 5° C						
<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b>	Per supporti nuovi o vecchi ad intonaco civile perfettamente stabilizzati applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo uniformante bianco DAS. Per supporti in gesso o in cartongesso perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo riempitivo uniformante bianco DAS.						
<b>APPLICAZIONE</b>	A superficie asciutta, applicare una mano di ANTIQUUS con taloscia in plastica o in acciaio inox, applicando il prodotto secondo l'effetto finale desiderato. A prodotto essiccato, stendere con un pennello o con una spugna le CERE DI POMPEI coprendo in modo uniforme la superficie, quindi provvedere a togliere il prodotto in eccesso con una spugna sintetica.						
<b>PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI</b>	<b>Con acqua immediatamente dopo l'uso.</b>						
<b>NOTE</b>	Disponibili in confezioni da 1 – 4 – 14 L						
<b>STOCCAGGIO</b>	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.